

Пресс, формирующий кипы

Преимущества

- Не скапливаются отходы
- Чистая территория
- экономия пространства
- Приводит утилизацию мусора в соответствие с законодальными нормами

Возможности

- Верхняя загрузка
- Высокая производительность
- До 6-ти обмоточных лент
- Тюки малой плотности

6040-HDC

 ORWAK®



ORWAK 6040-HDC

Orwak 6040-HDC

Компактные и мощные

Высокое давление. 10 тонн = 4,2 кг/см². "Mini" Кипы и тюки - небольшие и плотные могут быть перевязаны ремнями как вдоль, таки и поперек. Можно тюковать отходы из различных материалов: ПЭТ, свинец, сталь, канистры, контейнеры, алюм. банки и т.д.

Верхняя загрузка с коротким циклом в 20 сек.

Создана с учетом высоких стандартов безопасности Orwak и качественных узлов.

Высокое уплотнение при минимуме размеров.

Тележка в комплекте с агрегатом значительно облегчает работу.



Канистры до 45 kg*



Сталь/свинец краска до 80 kg*




Картон до 55 kg*



Пластик/сталь ленты до 60 kg*




ПЭТ бутылки до 30 kg*



Аллюмин. канистры до 20kg*



Пласт. пакеты до 65 kg*



Измельченная полим. пленка бумага до 50 kg*

*примерный вес тюков

ОРВАК гарантирует вам!

- Гибкие схемы покупки
- Возврат вложенных средств
- Постоянную тех-поддержку



Orwak 6040 HDC применяется для множества отходов

<ul style="list-style-type: none"> ● Бумага ● Картон ● Обрезки ● Бумажные пакеты 	<ul style="list-style-type: none"> ● Полимерная пленка ● Термоусадочная пленка ● Пакеты 	<ul style="list-style-type: none"> ● Полусухие отходы ● Упакованные отходы
<ul style="list-style-type: none"> ● Металлические констр. ● Аллюминевые канистры ● Банки из под консервов ● Упаковки из под краски 	<ul style="list-style-type: none"> ● Пластиковые канистры ● ПЭТ тара ● Кувшины / бутылки ● Другие виды пластика ● Пластиковые ленты 	<ul style="list-style-type: none"> ● Влажные отходы ● Пакеты из под сока
<ul style="list-style-type: none"> ● Другие виды металлов ● Стальные ленты 		<ul style="list-style-type: none"> ● Прочее ● Стальные барабаны ● Опасные отходы
<ul style="list-style-type: none"> ● Лучшее всего 	<ul style="list-style-type: none"> ● Может использоваться 	

Информация по другим отходам доступна по телефону или на сайте www.orwak.com

Технические характеристики

Размеры
6040-HDC
A: 2196 ì ì
B: 930 ì ì
C: 1177 ì ì
D: 1846 ì ì
E: 1103 ì ì



Отверстие для загрузки
Длина: 600 ì ì
Глубина: 400 ì ì
Время цикла 20 ñàê.

Сила пресса 10 ton, 100 kN

Размер тюков
Длина: 600 ì ì
Глубина: 400 ì ì
Высота: 700 ì ì

Вес тюков
Картон: 55 ãã
Пластик: 65 ãã

Размер камеры (внутренний)
Длина: 600 ì ì
Глубина: 400 ì ì
Высота: 930 ì ì

Вес (агрегата)
Всего: 575 ãã
Уровень шума < 72 Äã (A)

Класс защиты IP 55

Рабочее напряжение 3-фазный 3x400 Ä, 50 Äö
Соединение 5 ãï ì öàèöï. CEE-âèèèâ, 10 A

Вольтаж Через трансформ. 24 V AC/DC
Покрытие Антикоррозийное покрытие Двойной слой краски

Хар-ки масла 16,5 l ISO VG 32-68 SAE 10 от 0°C и выше

Хар-ки пресса
Рабочее давление: 200 Äãö
Свободное давление: 230 Äãö
Сила пресса: 10 öï ì ì, 100 Ëï
Ход поршня: 800 ì ì
Сила пресса на см²: 4,2 Ëã

ORWAK
- PUTTING PRESSURE ON WASTE -

www.orwak.com info@orwak.se
A member of the Orwak Group

We reserve the right to make changes to specifications without prior notice.
Bale/bag/bin weights are dependent upon material type.