



| Caracteristiques techniques | S 800 AT | S 800 AT |
|---|---------------------------|---------------------------|
| Ouverture de chargement (mm) | 1550X1000 | 1550X1000 |
| Volume de chargement (M3) | 1.24 | 1.24 |
| Poussee (tonnes) | 80 | 80 |
| Puissance moteur (KW/CV) | 37.5/50 | 55/75 |
| Pression specifique (KG/cm2) | 10 | 10 |
| Nombre de cycles/minute | 2.5 | 5 |
| Section du canal(mm) | 1000x800 | 1000x800 |
| Capacite centrale hydraulique | 1000L | 1000L |
| Poids total a vide (KG) | 13000 | 13000 |
| Rendement a vide (m3/h) | 185 | 370 |
| Rendement en charge (m3/h) | 115 | 225 |
| Production de la presse suivant densite des dechets | 4 a 6 t/h | 8 a 13 t/h |
| Ligature automatique | 4liens diam 3.2 | 4liens diam 3.2 |
| Dimensions hors tout LXxH (sans sortie de balle) | 8530x1850x3450 | 8530x1850x3450 |
| Dimensions des balles | 1000X800 Long réglable | 1000X800 Long réglable |
| Poids des balles /KG (fonction des materiaux a traiter et longueur) Carton | 400 a 800 | 400 a 800 |

Ref: 0 000 000

SACRIA
INDUSTRIES

4 rue de la TAYE BP 40133
28113 LUCE cedex

TEL 02 37 88 19 19
FAX 02 37 28 36 66

Presse
Saphir 800 AT

| Ech | Nom |
|----------|-----|
| 1/ | DF |
| Date | |
| 21/12/04 | |